

Product Bulletin Serie 13057 en 13058

3M™ Barricadefilm 13057 en 13058

Productkenmerken

13057 Barricadefilm Rood-Wit:

Volledig reflecterende waarschuwingsmarkering voor bewegende hindernissen zoals slagbomen, kranen of poorten, laadplatforms.

13058 Barricadefilm Geel-Zwart:

Gedeeltelijk reflecterende waarschuwingsmarkering voor vaste hindernissen zoals deurstijlen, rekken of laadperrons

Kleeftemperatuur

De kleeftemperatuur voor de folie en de ondergrond bedraagt min. 15°C en max. 30°C

Vorbereiding en hulpmiddelen

Reinigingsmiddel: Reinig de te beplakken oppervlakken met een vetvrij reinigingsmiddel (vb. spiritus).

Rolbandmaat: Te beplakken oppervlakken met behulp van een rolbandmaat uitmeten en aftekenen.

Kunststof rakel: Druk de folie aan met een kunststof rakel.

Verwerking



1. Schutpapier 10 cm van de folie aftrekken en omplooien.
2. Folie uitlijnen ten opzichte van het gemarkeerde oppervlak en eventueel met plakband op de hulplijnen vastzetten en het foliegedeelte zonder schutpapier aandrukken met behulp van de rakel.
3. Schutpapier langzaam onder de folie aftrekken en aandrukken met de rakel.

LET OP! Folie tijdens het kleven niet knikken



4. Folie met de rakel onder matige druk van het midden uit naar buiten gladstrijken. Alle hoeken en randen nogmaals grondig aandrukken.
5. Eventueel ontstane blazen met een naald doorprikken en de lucht eruit drukken.

Reiniging

Grove reiniging

Eerst met helder water (waterstraal uit slang) reinigen om grof vuil af te spoelen.

Reiniging

De eigenlijke reiniging gebeurt met handwarm water waaraan een in de handel verkrijgbaar huishoudelijk schoonmaakmiddel is toegevoegd in de gebruikelijke concentratie, gebruik makend van een spons of zachte borstel. Daarna het oppervlak met de waterstraal afspoelen.

Opmerkingen

Gebruik geen hulpmiddelen die een schurende werking hebben (nylonborstel). Gebruik geen oplosmiddelen (vb. verfverdunder). Wanneer u een hogedrukreiniger met stoom gebruikt, dient u de volgende beperkingen in acht te nemen:

- werk met een maximale druk van 80 bar
- werk met een maximale temperatuur van 60°C
- bewaar een minimumafstand van 30 cm tussen reinigingsspuit en ondergrond
- De reinigingsstraal mag niet meer dan 30° van een rechte hoek afwijken ten opzichte van de ondergrond.

Bewaring

Houdbaarheid

Maximaal 1 jaar na levering door 3M en met inachtneming van de voorwaarden voor de opslagruimte.

Opslagruimte

Kamertemperatuur, droog, zonder direct zonlicht.

Temperatuurbereik: 20°C – 24°C

Luchtvochtigheid: 40 % - 60 % relatieve luchtvochtigheid

Functionaliteit

Minstens 3 jaar bij inachtneming van alle verwerking- en reinigingsinstructies en bij normale belasting. Voor de 3M™ garantie voor dit product dient u de onderstaande garantiebepaling in acht te nemen. De garantiebepalingen blijven prioritair van toepassing en worden hierdoor niet beïnvloed.

Opmerking

De hierboven beschreven verwerkingsprocedures en –aanwijzingen zijn gebaseerd op onze eigen ervaringen, bij gebruik in combinatie met de bijbehorende overige 3M™-producten.
3M is een gedeponeed handelsmerk van 3M Company.

