

## **TOEPASSINGEN FLEXXS lijm**

### **Flexxs Medium**

Voor het verlijmen van vinyl en textiel wandbekleding op **zuigende en poreuze** ondergronden, zoals:

- Gipswanden.
- MDF en andere houtachtige panelen.
- Sauswerk.
- Stucwerk.
- Glad pleisterwerk.

### **Flexxs High**

Voor het verlijmen van vinyl op vinyl en van vinyl op **niet zuigende, volledig afgesloten** ondergronden, zoals:

- Kunststof en/of metaal.
- Glas.
- Plaatmateriaal (HPL, Dibond, Formica etc.)
- Afgelakte ondergronden (zoals deuren)

### **BELANGRIJK**

Wij bevelen aan om de volgende ondergronden eerst glad te stucen:

- Beton.
- Bakstenen wanden.
- Sierpleisterwerk.

De ondergrond moet schoon, droog, glad/vlak, stof- en vetvrij en egaal van kleur zijn. Zorg voor een stevige, voldoende vaste ondergrond.

Sterk zuigende ondergrond (zoals stucwerk) moeten eerst behandeld worden met een voorstrijkmiddel.

Eventuele naden en kleine oneffenheden zoals gaten en scheuren moeten vooraf worden geplamuurd en geschuurd.

Let op: het vochtgehalte van de ondergrond mag NIET hoger zijn dan 4%!.

### **EIGENSCHAPPEN**

kant en klare lijm/inhoud 10 liter/gewicht 10 kilogram/verbruik 1 kilogram per 4-7 m<sup>2</sup>/droogtijd 2-4 uur/opentijd 10-20 minuten/houdbaarheid 12 maanden, lijm gesloten en vorstvrij bewaren en (bij voorkeur) op kamertemperatuur/reukloos en milieuvriendelijk/toepassing: vinyl- en textielwandbekleding zoals Airtex.

Waarschuwing: buiten bereikbaarheid van kinderen bewaren, gebruiken in goed geventileerde ruimtes.

lijm goed omroeren voor gebruik

lijm is niet verdunbaar

lijmresten direct met schoon water verwijderen en oppervlak drogen te gebruiken tussen de 10 en 30 graden Celsius