



## Graffiti Free® 400 interior en exterior anti-graffiti safety / security glasfilm

### Productbeschrijving

Madico Graffiti Free® 400 is een speciale binnen en buiten anti-graffiti safety / security glasfilm met een krasvaste topcoating en een weerbestending acryl lijmsysteem en het is helder / transparant van kleur. Madico Graffiti Free® 400 is ontwikkelt om glasoppervlaktes te beschermen tegen graffiti, krassen en andere voorkomende beschadigingen.

Type : specialty  dikte: 110 µm  garantie: 5 jaar binnen, 2 jaar buiten  functie: anti-graffiti

### Product voordelen:

- biedt bescherming
- onzichtbare vandalisme protectie
- helder van kleur
- makkelijk verwijderbaar
- simpel te onderhouden
- houdt glassplinters bij elkaar tijdens ruitbreuk
- reduceert meer dan 99% van de uv-stralen

Madico is een handelsmerk van de fabrikant Madico Inc., USA. Aanvullende informatie kan worden opgevraagd bij SPF, tel.: +31 (0) 416 – 54 34 33 of op: [www.madico.com](http://www.madico.com) / [www.solarprotection.nl](http://www.solarprotection.nl)

Totale zon energie transmissie. . . . .	.84%
Totale zon energie reflectie. . . . .	.9%
Totale zon energie absorptie. . . . .	.7%
Zichtbare licht transmissie (LTA). . . . .	.90%
Zichtbare licht reflectie buiten. . . . .	.9%
Zichtbare licht reflectie binnen. . . . .	.9%
Schitterings reductie. . . . .	.0%
Zonne warmte toetreding (ZTA). . . . .	.0.85
Schaduw coëfficiënt . . . . .	.0.99
Licht opbrengst. . . . .	.0.90
Totale zonne energie reductie. . . . .	.14%
Infrarood reductie*. . . . .	.18%
U Factor. . . . .	.1.10
Emissiviteit. . . . .	.0.95
UV Reductie*. . . . .	> 99%

### Eigenschappen

Film dikte. . . . .	.0.004"
Structuur componenten. . . . .	.0.004"
Structuur. . . . .	enkele laminering
Lijm type. . . . .	acryl drukgevoelig
Treksterkte **. . . . .	25,000 PSI Avg. MD/TD
Scheur sterkte **. . . . .	.100 Pounds per inch
Pel sterkte **. . . . .	.3 tot 4 Pounds per inch

\*dichtbij IR bereik van 780-2500nm.

\*\* Onafhankelijke rapporten zijn opvraagbaar.

Madico Graffiti Free® 400 is getest volgens de National Fenestration Rating Control (NFRC) op 3mm vensterglas. Garantie en aansprakelijkheid voor dit product is van toepassing door de respectieve garantievoorwaarden en regels, tenzij dwingende wettelijke voorschriften van toepassing zijn.

### Specificatie gebruiksverklaring

De gerapporteerde waarden zijn typische eigenschappen en mogen niet als specificatie worden gebruikt. Aangezien de gebruiker op de hoogte is van de specifieke omstandigheden waarin het product zal worden gebruikt, is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor beoogd gebruik. Als u verificatie nodig hebt met betrekking tot specifiek gebruik of aanvullende informatie, neem dan contact op met SPF.

